



## Technisches Merkblatt

# Pigmentpasten Konzentrat

### **Anwendungsgebiete:**

Pigmentkonzentrat zum Einfärben von lösungsmittelfreiem Epoxid (EP) und Polyurethan (PU) Systemen, sowie Masterbatch, Lacken und Laminierharzen.

### **Produktbeschreibung:**

Die deckenden Pigmentpasten sind aus hochwertigen Pigmenten, Rizinusöl und Dispergiermittel hergestellt, frei von Lösungsmitteln und flüchtigen organischen Verbindungen.

### **Eigenschaften:**

Durch hohe Pigmentkonzentration sehr effizient im Verbrauch  
Kompatibel mit vielen Bindemittelsystemen  
Beste Licht- und Witterechtheit durch besonders hohe Pigmentauswahl  
Große Farbtreue und Reproduzierbarkeit

### **Empfohlene Einsatzkonzentration:**

Gieß- und Laminiersysteme:	1 – 5 % (Gewichtsanteile)
Deckschichtsysteme:	5 – 10 % (Gewichtsanteile)
Lacke / Coatings:	10 – 15 % (Gewichtsanteile)

### **Verarbeitungshinweis:**

Wir empfehlen zur Prüfung auf Tauglichkeit für den jeweiligen Anwendungsfall. Vor Verwendung die einzelnen Komponenten gut aufrühren. Unter Rühren des Bindemittels die Pigmentpaste beifügen. Mit geeignetem Rührwerk gründlich, intensiv unter Einbeziehung der Randzonen einmischen. Abweichende Vorgehensweisen führen zu einer lokalen Pigmentkonzentration und ungleichmäßiger Aushärtung.

### **Lagerung:**

Kühl und trocken lagern!  
Gebinde stets dicht verschlossen halten!