



Technisches Merkblatt

DD – Holzlack

1K-System luftfeuchtigkeitshärtend

lösungsmittelhältig – für Innen – farblos - glänzend

- für Holzmöbel
- überlackieren von Epoxi Gießharzen
- extrem strapazierfähig
- schlag- und kratzfest
- chemikalienbeständig

Produktbeschreibung:

Flamingo DD-Holzlack für alle beweglichen Holzgegenstände im Innenbereich wie Tische und Stühle. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, bestens beständig gegen Säuren, Laugen, Wasser, Öle, Fette, Alkohol und Reinigungsmittel etc.

Eigenschaften:

Der farblose Universallack auf Lösungsmittelbasis für Tische, Stühle und 2K-Epoxi-Gießharz-Objekte im Innenbereich. Extrem strapazierfähig, schlagfest, kratzfest und chemikalienbeständig.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut aufrühren. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gut haftende Altanstriche anschleifen und einen Testanstrich durchführen. Schlecht haftende Altanstriche restlos entfernen. Flamingo DD-Holzlack unverdünnt zwei bis dreimal mittels Pinsel, Roller oder Spritzpistole aufbringen, wobei jeweils ein Zwischenschliff durchgeführt werden muss. Wasser muss ablaufen können. Nicht maßhaltige Gegenstände sowie waagrechte Flächen bzw. Flächen mit einer Ablaufneigung unter 15° sind für einen dauerhaften Anstrich ungeeignet.

Trocknung: Bei einer Raumtemperatur von +20°C und 55 % relativer Luftfeuchtigkeit in 6 Std. überstreichbar. Die endgültige mechanische Beanspruchung ist nach 24 Std. Trockenzeit gegeben.

Ergiebigkeit: 750 ml reichen je nach Auftragsart für ca. 6 m² pro Anstrich
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Aceton reinigen.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern!

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

09/2020