



Technisches Merkblatt

2K-Polyester Kitt - Reparaturspachtel

Polyester-Reparaturspachtel für alle Reparatur- und
Ausbesserungsarbeiten auch bei großen Unebenheiten.

Eigenschaften: Schnell aushärtend, sehr gut zieh- und schleifbar, verbindet dauerhaft Metall, Stein, Beton, Mauerwerk, Keramik, Kunststoffe, Marmor und Holz.

Anwendung: Zum Kitten, Füllen, Glätten, und Abdichten z.B. bei Autoblechschäden. Ideal für Ausbesserungen von Beton-, Stein- und Marmorstiegen und allen Böden etc. sowie zum Fixieren von lockeren Stufen und Fliesen. Extreme Haftung und Beständigkeit gegen Hitze- und Kälteeinwirkungen, Benzin, Öl, Fett, Wasser, Säuren und Laugen etc.

Verarbeitung: Die Oberfläche muss trocken, sauber, rost- und fettfrei sein. Kitt mit ca. 2% Härter aus der Tube gut mischen, bis eine gleichmäßige Färbung erreicht ist. Diese Mischung sofort innerhalb von wenigen Minuten verarbeiten. Die Durchhärtung erfolgt auch bei dicken Schichten riss- und schrumpffrei innerhalb von ca. 30 Minuten und ist anschließend sofort schleifbar bzw. mechanisch bearbeitbar. Eine Erhöhung der Härtermenge beschleunigt die Aushärtung.

Überstreichen: Polyester Kitt ist mit allen Grundierungen und Decklacken sofort überlackierbar.

Farbton: hellgrau

Ergiebigkeit: 1 kg reicht je nach Schichtdicke für ca. 2 m².

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit handelsüblicher
Kunstharzverdünnung reinigen.
Kühl und trocken lagern!