



Flamingo
Farben und Lacke

www.chemtrade.at



chemtrade e.U.

Steinfeldstrasse 14

A-4654 Bad Wimsbach-Neydharting

T +43 (0)677 62785008

M office@chemtrade.at

W www.chemtrade.at

Technisches Merkblatt

Kaltverzinkung

Korrosionsschutz-Spray grau
95% Zinkgehalt
Temperaturbeständig bis 300°C

Anwendungsgebiete:

Hochwertige Zinkbeschichtung mit nachhaltigem Korrosionsschutz für Eisen- und Stahluntergründe, temperaturbeständig bis 300°C. Rostschutz für Schweißstellen und zur Ausbesserung von Schadstellen auf feuerverzinkten Werkstücken. Speziell geeignet für Punktschweißen. Die kathodische Zink-Schutzschicht verhindert Rostbildung auch bei Salz- und Feuchtigkeitseinwirkung.

Verarbeitung:

Untergrund von Rost, Fett, Öl und sonstigen Verunreinigungen säubern. Dose gut schütteln bis die Kugeln deutlich hörbar sind. Zur Grundierung und Ausbesserung von Schadstellen müssen mind. zwei Schichten mit je 30 µm aufgebracht werden. Zwischen den Schichten ist eine Trockenzeit von mind. 5 Minuten erforderlich. Der Abstand des Sprühkopfes zum Werkstück beträgt ca. 20-30 cm. Überlackierbar nach 24 Stunden mit allen herkömmlichen Lacksystemen.

Verbrauch:

400 ml reichen für ca. 2,5 m²

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und leersprühen um ein Verstopfen des Sprühkopfes zu verhindern.
Frostsicher lagern!

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

12/2018